

4MP HD Vandal-resistant IR Fixed Dome Network Camera IPC324SR3-DSF28KM-G



주요 특징

- 고화질 이미지 (4 MP, 1/3.0" CMOS 센서 사용)
- 4 MP (2688 × 1520)@25/20 fps; 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- EasyStar기술로 저조도 환경에서도 높은 이미지 품질 보장
- 120dB True WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 영상을 제공합니다.
- 9:16 복도 모드 지원
- 스마트 IR, 최대 30 m (98.4 ft.) IR 거리
- MicroSD, 최대 256 GB
- IK10 파손 방지
- IP67 보호

- PoE 전원 공급 지원
- 3-axis

사양

Model	IPC324SR3-DSF28KM-G
카메라	
최대 해상도	4 MP
센서	1/3.0" CMOS
최저 조도	컬러: 0.003 Lux (F1.6, AGC 켜짐), IR 사용 시 0Lux
주간/야간	자동 스위치 (ICR) 가 있는 IR 차단 필터
셔터	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
조정 각도	팬: 3° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 68°, 회전: 3° ~ 360°
S/N	>52 dB
WDR	120 dB
렌즈	
초점 거리	2.8 mm
Iris	F1.6
화각(수평)	101.1°
화각(수직)	55.3°
화각(사각)	111.1°
렌즈 타입	고정
DORI	
DORI 거리(렌즈)	2.8 mm
DORI 거리(감지)	63.0 m (206.7 ft.)
DORI 거리(관찰)	25.2 m (82.7 ft.)

DORI 거리(인식)	12.6 m (41.3 ft.)
DORI 거리(식별)	6.3 m (20.7 ft.)
조명	
조명 거리(IR)	30 m (98.4 ft.)
파장	850 nm
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동
비디오	
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 코드 프로파일	Baseline profile, Main profile, High profile
프레임 속도	메인 스트림: 4 MP (2688 × 1520), 최대 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), 최대 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), 최대 30 fps; 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 서브 스트림: 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; D1 (720 × 576), 최대 30 fps; 640 × 360, 최대 30 fps;
비디오 비트 전송률	128 Kbps ~ 16 Mbps
U-code	지원
OSD	최대 4개의 OSD
프라이버시 마스크	최대 4개 영역
ROI	최대 8개 영역
비디오 스트림	듀얼 스트림
이미지	
화이트 밸런스	자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR

스마트 IR	지원
이미지 회전	보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전
디워핑	N/A
HLC	지원
BLC	지원
디포그	디지털 디포그
이벤트	
기본 감지	움직임 감지, 변조 알람, 라인 침범(인체 감지 기반), 침입 (인체 감지 기반), 울트라 모션 감지
기본 기능	위터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증
저장 장치	
엣지 스토리지	MicroSD, 최대 512 GB
네트워크 스토리지	ANR, NAS (NFS)
네트워크	
프로토콜	IPv4, IPv6, IGMP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
호환 통합	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), , SDK
사용자/호스트	최대 32명 사용자. 사용자 레벨 3단계: 관리자, 일반 사용자, 운영자
보안	Password Protection, 강력한 비밀번호, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증
클라이언트	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation

웹 브라우저	플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
인터페이스	
오디오 I/O	N/A
알람 I/O	N/A
시리얼 포트	N/A
내장 마이크	N/A
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
비디오 출력	N/A
인증	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
안전성	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
환경	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
보호	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
일반	
전원	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) 소비전력: 최대 5.5 W
전원 인터페이스	Ø5.5 mm 동축 전원 플러그
크기	Ø109 mm × 81 mm (Ø4.3" × 3.2") (Ø × H)
무게	0.35 kg (0.77 lb.)

액세서리

TR-JB03-G-IN

Junction Box for Mini Fix-dome(Support wiring from behind)



TR-JB07/WM03-G-IN

Wall Mounting Assembling Bracket For 32 Fix-dome&Mini Fix-dome&Plastic Turret Camera



TR-UM06-E-IN

Slant Mounting Bracket for Fixed Dome



TR-A01-IN

NPT 3/4" Waterproof Cable Gland



TR-UP06-IN

Universal Pole Mounting Bracket



TR-UC08-C

Bullet&Dome Corner Mounting Bracket



TR-CM24-IN

Dome Pendent Mounting Bracket(Indoor)



TR-SE24-A-IN

Dome Pendent Mounting Pole 500mm



TR-SE24-IN

Dome Pendent Mounting Pole 200mm



TR-WM03-D-IN

Wall Mounting Bracket for 32 Fix-dome&Mini Fix-dome&Plastic Turret Camera



Unlimited New View

浙江宇视科技有限公司

 <http://www.uniview.com>

 overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

 South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China



©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Product specifications and availability are subject to change without notice.

虽然我试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。