
5MP ColorHunter with Wise-ISP Fixed Bullet Network Camera

IPC245LP-ADF40(60)KC-WP





주요 특징

- 고화질 이미지 (5 MP, 1/1.8 " CMOS 센서 및 F1.0 렌즈 사용)
- 5 MP (2880 × 1620)@25/20 fps; 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 극저조도 장면에서 색상, 디테일, 번짐 효과를 최적화하는 Wise-ISP 기술이 적용된 ColorHunter 지원
- 120dB True WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 영상을 제공합니다.
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크 및 스피커
- warm light, 최대 50 m (164.0 ft.) warm light 거리
- 7개의 라이트 (보조 조명 5개 + 경고용 2개)
- MicroSD, 최대 512 GB

- IP67 보호
- PoE 전원 공급 지원

사양

Model	IPC245LP-ADF40KC-WP	IPC245LP-ADF60KC-WP
카메라		
최대 해상도	5 MP	
센서	1/1.8" CMOS	
최저 조도	컬러: 0.0003 Lux (F1.0, AGC 켜짐)	
셔터	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s	
조정 각도	팬: 0° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 90°, 회전: 0° ~ 360°	
S/N	>52 dB	
WDR	120 dB	
렌즈		
초점 거리	4.0 mm	6.0 mm
Iris Type	고정	
Iris	F1.0	
화각(수평)	96.1°	61.8°
화각(수직)	52.2°	33.5°
화각(사각)	113.5°	71.0°
DORI		
DORI 거리(렌즈)	4 mm	6 mm
DORI 거리(감지)	62.1 m (203.7 ft.)	93.1 m (305.5 ft.)
DORI 거리(관찰)	24.8 m (81.4 ft.)	37.2 m (122.1 ft.)


DORI 거리(인식)	12.4 m (40.7 ft.)	18.6 m (61.0 ft.)
DORI 거리(식별)	6.2 m (20.4 ft.)	9.3 m (30.5 ft.)
조명		
보조 조명	웜라이트	
조명 켜기/끄기 제어	자동/수동	
조명 거리(웜라이트)	50 m (164.0 ft.)	
비디오		
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
H.264 코드 프로파일	Baseline profile, Main profile, High profile	
프레임 속도	메인 스트림: 5 MP (2880 × 1620), 최대 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), 최대 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), 최대 25 fps; 1080P (1920 × 1080), 최대 30 fps; 720P (1280 × 720), 최대 30 fps; 서브 스트림: 640 × 360, 최대 30 fps; 2CIF (704 × 288), 최대 30 fps; CIF (352 × 288), 최대 30 fps;	
비디오 비트 전송률	128 Kbps ~ 6144 Kbps	
U-code	지원	
OSD	최대 4개의 OSD	
프라이버시 마스크	최대 4개 영역	
ROI	지원	
비디오 스트림	듀얼 스트림	
이미지		
화이트 밸런스	자동, 야외, 미세 조정, 나트륨등, 잠김, 자동2	
스마트 조명	지원	

디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
이미지 회전	보통, 수직 반전, 수평 반전, 180°, 시계 방향 90° 회전, 반시계 방향 90° 회전
디워핑	N/A
HLC	지원
BLC	지원
디포그	디지털 디포그
지능형	
스마트 침입 방지(라이트)	침입, 라인 침범 감지 (두 감지 모두 인체 및 차량 감지를 기반으로 함)
이벤트	
기본 감지	움직임 감지, 울트라 모션 감지, 변조 알람, 오디오 감지
기본 기능	워터마크, IP 주소 필터링, 액세스 정책, ARP 보호, RTSP 인증, 사용자 인증, HTTP 인증
오디오	
오디오 압축	G.711U, G.711A, AAC-LC
오디오 비트레이트	G.711U/G.711A: 64 kbps, AAC-LC: 128 kbps
양방향 오디오	지원
억제	지원
샘플링 레이트	G.711U/G.711A: 8 kHz, AAC-LC: 8 kHz, 16 kHz, 48 kHz
저장 장치	
엣지 스토리지	MicroSD, 최대 512 GB
네트워크 스토리지	ANR, NAS (NFS)
네트워크	


프로토콜	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
호환성 통합	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
사용자/호스트	Up to 32 users, 2 user levels: administrator and common user
보안	Password Protection, 강력한 비밀번호, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, RTSP용 기본 및 다이제스트 인증, HTTP용 다이제스트 인증, TLS 1.2, ONVIF용 WSSE 및 다이제스트 인증
고객	UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation
웹 브라우저	플러그인 필요 라이브 뷰: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, 플러그인 불필요 라이브 뷰: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
인터페이스	
오디오 I/O	1 입력: 임피던스 35 kΩ, 진폭 2 V [p-p], 1 출력: 임피던스 600 Ω, 진폭 2 V [p-p]
알람 I/O	1/1
시리얼 포트	N/A
내장 마이크	지원
내장 스피커	지원
WIFI	N/A
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
비디오 출력	N/A
인증	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
안전성	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
환경	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);

보호	IP67 (IEC 60529)
일반	
전원	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
전력 소비량	최대 5.0 W
전원 인터페이스	Ø5.5 mm 동축 전원 플러그
크기	255 mm × 125 mm × 105 mm (10.0" × 4.9" × 4.1") (L × W × H)
무게	0.87 kg (1.92 lb.)
재료	그래핀 + 플라스틱
작업 환경	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결)
저장 환경	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ℉ ~ 140 ℉), 습도: ≤ 95% RH (비응결)
서지 보호	4 KV
초기화 버튼	지원
웹 클라이언트 언어	13개 언어: 영어, 중국어(간체), 폴란드어, 독일어, 러시아어, 프랑스어, 한국어, 네덜란드어, 체코어, 포르투갈어, 스페인어, 스페인어(유럽), 이탈리아어

크기



액세서리

TR-WM06-C-IN	TR-UM06-A-IN	TR-UP06-B-IN
Wall Mounting Bracket for 6-inch Bullet Camera	Bullet Camera Desktop Bracket	Bullet Pole Mounting Bracket
		

Unlimited New View

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2024-2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.