
4MP WDR IR VF 돔 네트워크 카메라

IPC3534LB-ADZK-K





주요 특징

- 4MP, 1/3.0" CMOS 센서로 고화질 이미지 제공
- 4 MP (2688 × 1520)@25/20 fps; 4 MP (2560 × 1440)@25/20 fps; 3 MP (2304 × 1296)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 크로스 라인, 침입 감지(인체 감지 기반)
- Ultra 모션 감지(사람/차량 감지) 지원
- 120dB 트루 WDR 기술로 강한 조명 환경에서도 선명한 이미지 구현
- 내장 마이크
- 9:16 복도 모드 지원
- 스마트 IR, 최대 40m(131.2ft) IR 거리
- MicroSD, 최대 512GB 지원

사양

Model	IPC3534LB-ADZK-K
카메라	
최대 해상도	4 MP
센서	1/3.0" CMOS
최저 조도	Color: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
주간/야간	IR-cut filter with auto switch (ICR)
셔터	Auto/Manual, 1 to 1/100000 s
조정 각도	Pan: 3° to 360°, Tilt: 0° to 70°, Rotate: 3° to 360°
S/N	> 52 dB
WDR	120 dB
렌즈	
초점 거리	2.8 to 12 mm
아이리스	F1.6
화각(수평)	95.6° to 30.9°
화각(수직)	52.0° to 17.6°
화각(사각)	112.2° to 33.7°
렌즈 유형	Motorized
Iris Type	Fixed
DORI	
DORI 거리(렌즈)	2.8 to 12 mm
DORI 거리(감지)	42.0 m to 180.0 m (138.8 ft. to 590.6 ft.)
DORI 거리(관찰)	21.0 m to 90.0 m (68.9 ft. to 295.3 ft.)


DORI 거리(인식)	10.1 m to 43.2 m (33.1 ft. to 141.8 ft.)
DORI 거리(식별)	6.3 m to 27.0 m (20.7 ft. to 88.6 ft.)
조명	
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	Auto/Manual
조명 거리(IR)	40 m (131.2 ft.)
파장	850 nm
보조 조명	IR
비디오	
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
H.264 코드 프로파일	Baseline profile, Main profile, High profile
프레임 속도	Main Stream: 4 MP (2688 × 1520), max. 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Sub Stream: D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;
비디오 비트 전송률	128 Kbps to 6144 Kbps
U-code	Support
OSD	Up to 4 OSDs
프라이버시 마스크	Up to 4 areas
ROI	Support
비디오 스트림	Dual streams
이미지	
화이트 밸런스	Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2, Area white balance
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR
스마트 IR	Support
이미지 회전	Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180°, 90° Clockwise, 90° Anti-clockwise

디워핑	N/A
HLC	Support
BLC	Support
디포그	Digital defog
이벤트	
기본 감지	Motion detection, Ultra motion detection (human/ vehicle detection) , Tampering alarm, Audio detection, Cross line (based on human body detection), Intrusion (based on human body detection)
기본 기능	Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication
오디오	
오디오 압축	G.711U, G.711A
오디오 비트레이트	64 Kbps
양방향 오디오	N/A
억제	Support
샘플링 주파수	8 kHz
저장 장치	
엣지 스토리지	MicroSD, up to 512 GB
네트워크 스토리지	ANR, NAS (NFS)
네트워크	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP, IPv6
호환성 통합	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), SDK, API
사용자/호스트	Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user
보안	Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF

고객	EZStation, APP
웹 브라우저	Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
인터페이스	
오디오 I/O	N/A
알람 I/O	N/A
시리얼 포트	N/A
내장 마이크	Support
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A
네트워크	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
비디오 출력	N/A
인증	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
안전성	CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
환경	CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU)
보호	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
일반	
전원	DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
전력 소비량	Max. 6.7 W
전원 인터페이스	Ø5.5 mm coaxial power plug
크기	Ø128.2 mm × 99.9 mm (Ø5.0" × 3.9") (Ø × H)
무게	0.63 kg (1.39 lb.)

작업 환경	-30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
저장 환경	-30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
재료	Metal + Plastic
서지 보호	4 KV
초기화 버튼	Support
웹 클라이언트 언어	4 Languages: English, Russian, Spanish, Vietnamese

크기



액세서리

TR-JB03-H-IN-V2 Turret Junction Box(Support Wiring From Behind)	**TR-JB07/WM03-F-IN-V2** Wall Mounting Assembling Bracket with Back Hole For 3 Inches Dome	**TR-WM03-B-IN-V2** 3 Inches Dome Wall Mounting Assembling Bracket
		
TR-A01-IN NPT 3/4'' Waterproof Cable Gland	**HS-207S** VF Dome Sunshade Shell	**TR-UP06-C-IN-V2** Pole Mounting Bracket For Bullet Junction Box Only
		
TR-UC08-C-V2 Bullet&Dome Corner Mounting Bracket	**TR-CM24-IN** Dome Pendent Mounting Bracket(Indoor)	**TR-SE24-A-IN** Dome Pendent Mounting Pole 500mm
		
TR-SE24-IN Dome Pendent Mounting Pole 200mm		
		

Unlimited New View

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

http://www.uniview.com

overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

©2025-2026 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
*Product specifications and availability are subject to change without notice.
© 2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지. *제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.